

KARATZIS XL

FILM ENRUBANNAGE

	FILM ENRUBANNAGE (5 COUCHES)
CARACTERISTIQUES	FILM 750
MARQUE	KARATZIS XL
EPAISSEUR (u)	22μ
FABRICATION	BLOW
COULEUR	VERT CLAIR
MATIERE PREMIERE	LLDPE
LONGUEUR DE LA BOBINE (M)	1900
HAUTEUR DE LA BOBINE (CM)	75
POIDS DE LA BOBINES/PALETTE	29,50
NBRE DE BOBINE/PALETTE	40

INFORMATIONS TECHNIQUES UTILISATION DES FILMS

En 750 pendant le déroulement de la bobine et en tension, la hauteur du FILM doit être de 60 cm.



AUTRES SPÉCIFICATIONS

Film étirable coextrudé de 5 couches

Protection anti-UV jusqu'à 12 mois sous rayonnement solaire (soit 140 kLy, ou 180kLy avec option haute protection anti-UV)

Fabriqué en DE, certifié ISO 9001

KARATZIS SA

Stelios Kazantzidis & Vosporou 2A Street - 71601 - Heraklion, Crete, Greece

Contact pour la France:

pascal.darre@karatzis.fr

guillaume.thabard@karatzis.fr