

EP BOITE ET PONT



HUILES pour TRANSMISSIONS MECANIQUES

APPLICATIONS

"EP BOITE ET PONT" est une huile répondant aux diverses normes. Elle est adaptée à la lubrification des

transmissions mécaniques, boîtes de vitesses, ponts et réducteurs.

AVANTAGES

Grâce à ses qualités extrême-pressure et anti-usure, "**EP BOITE ET PONT**" permet d'assurer la lubrification de toutes les transmissions mécaniques dans de d'excellentes conditions de sécurité.

"EP BOITE ET PONT" est dotée d'une très grande stabilité thermique pour conserver ses qualités tout au long de sa durée de vie.

"EP BOITE ET PONT" est anti-corrosion et anti-rouille assurant ainsi la protection des organes même durant les arrêts les plus longs.

"EP BOITE ET PONT" possède une très grande adhérence favorisant l'établissement du film lubrifiant et mousse peu afin de limiter l'oxydation et les ruptures du film d'huile.

CARACTERISTIQUES

	unités	EP BOITE ET PONT
Nature		Minérale
Couleur		Blond
Densité		0.884
Viscosité à 40°C	mm ² /s	150
Viscosité à 100°C	MM/s	15
Point éclair VO	°C	> 200
Point d'écoulement	°C	< - 26

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

NIVEAUX DE PERFORMANCES

API **GL5**

Grade SAE **80W90**

EP BOITE et PONT

FP_EP Boite et Pont_SBo_0122_5

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application déficiente. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Fiche
Produit