

VICAM ESSENCE 15W40



HUILE MULTIGRADE pour MOTEURS ESSENCE

APPLICATIONS

"VICAM ESSENCE 15W40" est adaptée aux moteurs essence de toutes configurations fortement sollicités et équipés de pots catalytiques.

"VICAM ESSENCE 15W40" est conforme aux exigences de la plupart des motoristes.

AVANTAGES

"VICAM ESSENCE 15W40", grâce à son additivation et la nature de son huile de base possède une excellente tenue du film lubrifiant.

"VICAM ESSENCE 15W40" est dotée d'un fort VI, facilitant les démarrages à basse température et évitant l'usure à chaud.

CARACTERISTIQUES

		VICAM ESSENCE 15W40
	Unités	
Nature		Minérale
Densité à 15°C		0.875
Viscosité à 100°C	mm ² /s	≈ 14
Viscosité à 40°C	mm ² /s	≈ 108
Viscosité CSS à - 20°C	mPa.s	< 7000
Indice de viscosité		> 130
Point d'écoulement	°C	< - 27

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

NIVEAUX DE PERFORMANCES

ACEA **A3/B4-16**
E7- 16

MB **228.3/229.1**

API **CI-4/CH-4/SL**

VICAM ESSENCE 15W40

FP_VicamEssence15W40_SBo_0619_6

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Fiche
Produit