



Film



TOTAL COVER WRAP



FILM ENRUBANNAGE

	FILM ENRUBANNAGE (5 COUCHES)
CARACTERISTIQUES	FILM 750
MARQUE	TOTAL COVER WRAP
EPAISSEUR (u)	25µm
FABRICATION	BLOW
COULEUR	VERT CLAIR / NOIR
MATIERE PREMIERE	LLDPE
LONGUEUR DE LA BOBINE (M)	1500
HAUTEUR DE LA BOBINE (CM)	75
POIDS DE LA BOBINES/PALETTE	26,6
NBRE DE BOBINE/PALETTE	40

INFORMATION TECHNIQUE UTILISATION DES FILMS

En 750 pendant le déroulement de la bobine et en tension, la hauteur du FILM doit être de 60 cm.



AUTRES SPÉCIFICATIONS

Film étirable coextrudé de 5 couches

Protection anti-UV jusqu'à 12 mois sous rayonnement solaire (soit 140 kLy, ou 180kLy avec option haute protection anti-UV)

Fabriqué en DE, certifié ISO 9001

KARATZIS SA

Stelios Kazantzidis & Vosporou 2A Street - 71601 - Heraklion, Crete, Greece

Contact pour la France:

pascal.darre@karatzis.fr

guillaume.thabard@karatzis.fr