

MOTEUR 4 TEMPS 15W40

HUILE pour MOTEURS ESSENCE et DIESEL

APPLICATIONS

"MOTEUR 4 TEMPS 15W40" est une huile 15W40 destinée à tous les moteurs 4 temps essence et diesel équipant les matériels de jardinage, d'entretien des espaces verts et de motoculture professionnels ou non.

AVANTAGES

"MOTEUR 4 TEMPS 15W40" permet de très bons démarrages à froid.

"MOTEUR 4 TEMPS 15W40" assure la bonne lubrification de tous les organes grâce au maintien de sa viscosité.

"MOTEUR 4 TEMPS 15W40" résiste parfaitement à l'oxydation, elle convient donc parfaitement pour les moteurs ayant une faible capacité d'huile et tournant à hauts régimes.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	MOTEUR 4 TEMPS 15W40
Nature		Minérale
Densité à 15°C		0.875
Viscosité à 100°C	mm ² /s	≈ 14
Viscosité à 40°C	mm ² /s	≈ 108
Viscosité CSS à - 20°C	mPa.s	≤ 7000
Indice de viscosité		> 130
Point d'écoulement	°C	< - 27

NIVEAUX DE PERFORMANCES

API CI-4 / CH-4 / SL

ACEA A3/B4-16
E7-16