

VICAM 2 TEMPS ULTRA

HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR 2 TEMPS

CONDAT

AVANTAGES

- **Propreté des moteurs:** la formulation 100% synthétique de la **VICAM 2 TEMPS ULTRA** évite les formations de dépôts sur les lumières d'échappement et conserve les moteurs dans un grand état de propreté.
- **Lubrification optimale:** **VICAM 2 TEMPS ULTRA** assure une bonne lubrification grâce à sa stabilité thermique et la résistance de son film d'huile. **VICAM 2 TEMPS ULTRA** ne génère pas de fumées.
- **Facile à doser:** **VICAM 2 TEMPS ULTRA** est parfaitement miscible avec le carburant ; le mélange est rapidement identifiable du fait de la coloration de l'huile.

APPLICATIONS

VICAM 2 TEMPS ULTRA est une huile synthétique destinée à tous les moteurs 2 temps refroidis par air ou par eau, notamment avec une vitesse de rotation élevée (Motoculture: tondeuses, tronçonneuses...). Convient également pour les 2 roues.

CARACTERISTIQUES

	Units	
Aspect		Rouge
Densité à 15°C		0.852
Viscosité à 40°C	mm²/s	35.7
Viscosité à 100°C	mm²/s	6.8
Indice de viscosité		151
Point éclair VO	°C	>90
Point d'écoulement	°C	-45

NIVEAUX DE PERFORMANCES

API **TC**
JASO **FD**
ISO-L **E-GD**

DOSAGE

Etant donné que **VICAM 2 TEMPS ULTRA** est une huile 100% synthétique, le dosage ne doit pas dépasser 2 à 2.5%.
Soit pour 1L de carburant: graduation 20 **2%**
Soit pour 2L de carburant: graduation 40 **2%**
Une fois mélangé au carburant, la durée de conservation du mélange est de 1mois pouvant aller jusque 3 mois si le carburant a été stabilisé.

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - 38670 Chasse sur Rhône - France
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 - condat@condat.fr - www.condat.fr

Fiches de sécurité disponibles sur demande. Données correspondant à une production moyenne. Elles ne constituent pas des spécifications. / Safety data sheets available on request. Data corresponding to a production average. They are not specifications.

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits. / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. This information does not imply any liability on our part in the event of faulty application. Tests must be carried out prior to each use. Condat reserves the right to change product formulations without prior notice.