

VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE

HUILE MULTIGRADE pour MOTEURS DIESEL

APPLICATIONS

"VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE" est formulée pour répondre aux exigences des moteurs diesel rapides des véhicules légers ou de forte

cylindrée, des véhicules industriels et agricoles. "VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE" est compatible avec les pots catalytiques.

AVANTAGES

"VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE" résiste remarquablement au cisaillement et à l'oxydation pour conserver ses qualités jusqu'à la vidange.

Grâce à son additivation, "VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE" assure une excellente protection contre l'usure et l'encrassement.

CARACTERISTIQUES

VICAM DIESEL 15W40 MULTIGRADE

	unités	
Nature		Minérale
Densité		0.875
Viscosité à 100°C	mm ² /s	≈ 14
Viscosité à 40°C	mm ² /s	≈ 108
Viscosité CSS à - 20°C	mPa.s	≤ 7000
Indice de viscosité		> 130
Point d'écoulement	°C	< - 27

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

NIVEAUX DE PERFORMANCES

ACEA **E7-16**
A3/B4-16

API **CI-4/CH-4/SL**

CATERPILLAR **ECF-1a**
MAN **M3275**

MB **228.3/229.1 (Level)**

RENAULT TRUCKS **RLD-2**
VOLVO **VDS 3**