

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Crapal® Optimum

Fil à vigne



Crapal® Optimum

Une qualité jamais égalée à ce jour !

Descriptif produit

Un fil technique haute performance

- ▶ Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium
- ▶ Haute résistance et charge de rupture supérieure à un fil galvanisé traditionnel
- ▶ Allongement réduit, se détend moins
- ▶ Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante
- ▶ Rouleaux trancannés pour un dévidage aisé
- ▶ Fil respectueux de l'environnement
- ▶ 6 fois moins d'oxyde de zinc dans le sol grâce à la stabilité de son revêtement anticorrosion

Un fil économique au mètre linéaire

- ▶ Jusqu'à 50% de longueur en plus dans un rouleau de 25 kg
- ▶ Longévité exceptionnelle, durera aussi longtemps que la vigne



Caractéristiques

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg
- ▶ Diamètre intérieur de 600 mm

Spécifications

- ▶ Comparaison entre CrapalOptimum® et un fil traditionnel galvanisé riche selon la norme EN 10244-2



Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)	
Galva. riche	Crapal-Optimum®	Galva. riche	Crapal-Optimum®	Galva. riche	Crapal-Optimum®	Galva. riche	Crapal-Optimum®	Galva. riche	Crapal-Optimum®
2.20 14*		830		40/50		170		20	
2.40 15*		700		40/50		205		20	
2.70 16*		550		40/50		255		20	
3.00 17*		450		40/50		315		20	
3.40 18*		355		40/50		410		20	
3.90 19*		275		40/50		535		20	

* Jauge de Paris (JDP)