

COURROIE FIXE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

COMPRESTAR 40V270T



Réf. : 158450



Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 270 litres, et compteur horaire pour planifier son entretien.

Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.
Le 270 litres triphasé fixe.



- Série Endurance
- Fixe spécial atelier
- 270 litres - 10 bar

**Équipement standard :**

- Réservoir 270 litres horizontal avec longerons
- Flexible HT de liaison groupe/cuve
- Contacteur disjoncteur
- Soupape de sécurité CE
- Clapet anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Sortie directe raccord rapide ISO gros débit
- Robinet de sortie directe 1/2 F
- Manomètre Ø 16 bars
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :**Groupe bicylindre en V, monoétagé, gros débit, 40 V**

- Composants longue durée :
 - Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Zoom sur... Le compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)

Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure

Précision : 0.01%

Température de fonctionnement : -25°C + 70°C

Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
40	665	31,5	525	2 V	270	10	4 mn 10 s	1 120	7,5	5,5	400 / 3	97	150 x 55 x 107	153,8

Débit moyen restitué à 6 bars