

LITHIUM



Booster au Lithium 12 V / 24 V - 600 A.
Équipé d'une lampe et de sorties USB / Allume-cigare

Réf. : 518600

LACM'BOOST 1500-LI

Puissance
démarrage
600 A



- Mixte 12 V et 24 V
- Booster à batterie Lithium
- 600 A utiles au démarrage (1500 A max)
- Lampe de poche LED, 2 Sorties USB (2A - 1A) et 1 Allume-cigare, écran LCD de suivi rétroéclairé

Guide de démarrage

— démarrage

— selon l'état de la batterie du véhicule

VÉHICULE À DÉMARRER	0 Ah	10 Ah	20 Ah	60 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	260 Ah	360 Ah
Lacm'Boost 1500-Li									

Booster au Lithium Cobalt Oxide (LiCoO₂)

Sélecteur d'un démarrage 12 V / 24 V selon les véhicules

600 A utiles en démarrage - **1500 A** en pointe

Capacité de la batterie embarquée 42 Ah (42000 mAh)

Recharge sur le secteur via un câble USB 5V / 3A

Utilisation jusqu'à >1000 cycles de charge/décharge

Compact - Léger



Équipé de pinces robustes et de câbles 12 mm² en aluminium (65 cm)



2 sorties alimentation USB (5V / 2A et 5V / 1A)

pour les appareils mobiles

1 sortie allume-cigare 12 V / 10 A

pour les appareils et gadgets alimentés en 12 V

Afficheur LCD indiquant le niveau de la batterie

Lithium, l'ordre de démarrer l'activation de lampe et des sorties USB, et les cas de défaut (inversion - court-circuit - batterie faible)

Lampe de poche LED

(4 modes : On / Clignotant / SOS / Off)

Préconisé pour ...



Réf	Démar. HCA / 5sec - 12 V (A)	Démar. HCA / 5sec - 24 V (A)	Pointe en C/C** - 12 V (A)	Pointe en C/C** - 24 V (A)	Équivalent démar. 1 V / élément 12 V (A)	Équivalent démar. 1 V / élément 24 V (A)	Batterie interne (Ah)	Tension véhicule (V)	Chargeur (A)	Diamètre câble (mm ²)	Longueur câble (m)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
518600	600	600	1500	1500	750	750	42 (LiCoO ₂)	12 - 24	3	13	0,55	25,5 x 25 x 9,5	2,25