

HUILE MACHINE A TRAIRE

HUILE pour MACHINES à TRAIRE ET POMPES à VIDE

APPLICATIONS

"HUILE MACHINE À TRAIRE" est destinée à la lubrification des pompes à vide à graissage perdu ou à graissage à récupération d'huile des machines à traire.

AVANTAGES

"HUILE MACHINE À TRAIRE" est formulée à partir d'huiles de base sélectionnées d'additifs spécifiques pour améliorer le rendement des pompes à vide.

Sa formulation apporte à "HUILE MACHINE À TRAIRE" :

- ◆ des performances anti-usure et extrême pression développées afin de protéger les pompes,

- ◆ une grande stabilité à l'hydrolyse pour une longue durée en service,
- ◆ une désémulsion rapide qui autorise un fonctionnement optimal des pompes à recyclage d'huile.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques

unités

Nature
Couleur
Densité à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Point éclair VO
Point d'écoulement
Essai Vickers V 104 C
Essai Vickers 35VQ 25

mm²/s

mm²/s

°C

°C

HUILE MACHINE À TRAIRE

Minérale

Blonde

0.89

70.2

9.0

102

> 186

- 24

Passe

Passe

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

HUILE MACHINE A TRAIRE