

MOTEUR 2 TEMPS SYNTH

HUILE à BASE SYNTHETIQUE pour MOTEUR 2 TEMPS

APPLICATIONS

"**MOTEUR 2 TEMPS SYNTH**" est une huile destinée aux moteurs 2 temps refroidis par air à la vitesse de

rotation élevée qui sont montés sur les matériels d'entretien des espaces verts.

AVANTAGES

Par sa formulation "**MOTEUR 2 TEMPS SYNTH**" évite les formations de dépôts sur les lumières d'échappement et conserve les moteurs dans un grand état de propreté.

"**MOTEUR 2 TEMPS SYNTH**" assure une bonne lubrification grâce à sa stabilité thermique et la résistance de son film d'huile.

"**MOTEUR 2 TEMPS SYNTH**" est parfaitement miscible avec le carburant; le mélange est rapidement identifiable du fait de la coloration de l'huile.

"**MOTEUR 2 TEMPS SYNTH**" ne génère pas de fumées et contribue ainsi à la protection de l'environnement.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	MOTEUR 2 TEMPS SYNTH
Nature		Base synthétique
Couleur		Rouge
Densité à 15°C		0.86
Viscosité à 100°C	mm2/s	9
Viscosité à 40°C	mm2/s	56.4
Indice de viscosité		141
Point éclair VO	°C	116
Point d'écoulement	°C	< - 39

NIVEAUX DE PERFORMANCES

API	TC
JASO	FD
ISO-L	E-GD
TISI	TISI

DOSAGE

2 à 4 % selon les préconisations constructeurs

Pour un litre de carburant :

Graduation 20	2 %
Graduation 30	3 %
Graduation 40	4 %

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications