

COURROIE FIXE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte



Réf. : 158454

COMPRESTAR 40V270T-SC

AVEC SÉCHEUR FRIGORIFIQUE



Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 270 litres, avec un sécheur frigorifique indépendant (garantie d'un air sec), et compteur horaire pour planifier son entretien.

Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.
Le 270 litres triphasé fixe avec sécheur.



- **Série Endurance**
- **Fixe spécial atelier**
- **Air sec garanti : sécheur frigorifique**



Équipement standard :

- Réservoir 270 litres horizontal avec longerons
- Flexible HT de liaison groupe/cuve
- Contacteur disjoncteur
- Soupape de sécurité CE
- Clapets anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Sortie directe raccord rapide gros débit
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m
- Sécheur frigorifique : point de rosé 3°C, R513a sortie 3/4" F

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en V, monoétagé, gros débit, 40 V

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :
- 1 filtre par cylindre

Zoom sur... Le compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)

Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure

Précision : 0.01%

Température de fonctionnement : -25°C + 70°C

Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Sortie sécheur	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn							CV	kW				
40	665	31,5	525	2 V	270	10	3/4" F	4 mn 10 s	1 120	7,5	5,5	400 / 3	97	150 x 55 x 118	174

*Débit moyen restitué à 6 bars