

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Fils conditionnés
Pour une multitude d'usages





ArcelorMittal

Fils conditionnés

Pour une multitude d'usages

Caractéristiques

Conditionnement en rouleaux traditionnels de poids réglé à 5 ou 25 kg.

- > Rouleaux de 5 kg reliés en paquets de 5 (= 25 kg)
 - Ø 1.80 à 1.60 mm livrés en fardeaux de 5 paquets (= 125 kg), unité de commande par dimension
 - Ø 2.00 à 3.40 mm livrés en fardeaux de 10 paquets (= 250 kg), unité de commande par dimension
- > Rouleaux de 25 kg livrés en fardeaux de 10 (= 250 kg), unité de commande par dimension
- > Produit non palettisé ; livraison sur palettes sur demande uniquement
- > Unité de commande par dimension

Applications



Revêtements

- > Galvanisation ordinaire
- > Galvanisation riche
- > Recuit noir (jusqu'au Ø 4 mm)

Diamètre (mm)	N° Jauge de Paris	Diamètre int. des rouleaux (mm)	Poids (kg)
1.60	11	de 250 à 280	5 ou 25
1.80	12	de 250 à 280	5 ou 25
2.00	13	de 550 à 600	5 ou 25
2.20	14	de 550 à 600	5 ou 25
2.40	15	de 550 à 600	5 ou 25
2.70	16	de 550 à 600	5 ou 25
3.00	17	de 550 à 600	5 ou 25
3.40	18	de 550 à 600	5 ou 25
3.80	±19	de 550 à 600	5 ou 25



Contactez-nous :

ADRESSE : ArcelorMittal, 25 Route de Finsterthal, 7769 Bissen, Luxembourg

TEL : +352 835 772 313/+352 835 772 374/+352 835 772 236

EMAIL : bissen.fab@arcelormittal.com

WEBSITE : www.arcelormittal.com/wiresolutions

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 09/2017.