

ENROULEUR AUTOMATIQUE CARTER FERMÉ

3 415 163 260 302

La souplesse pour une aisance optimale

Réf. : 326030


ENROULEUR 30 m + 2 m - 9,5 mm - 3/8"



Qualité Premium

Lacm'Flex®

- Souple, été comme hiver
- Système de retour renforcé
- Tuyau de raccordement 2 m

Les **Butée de fin de course**

La butée de fin de course fixée sur le tuyau est réglable, permettant d'ajuster une longueur disponible adéquate selon la hauteur de fixation de l'enrouleur.

La division air comprimé LACME conçoit et élabore des enrouleurs à destination des professionnels et des unités de production industrielles.

L'ensemble des enrouleurs de la gamme professionnelle est intégralement équipé avec le tuyau Lacm'Flex®, testé et approuvé dans nos ateliers, sur nos lignes d'assemblage et par nos nombreux partenaires.

Le tuyau Lacm'Flex® est un matériau beaucoup plus souple et résistant que les matières PU/PVC, polyuréthane, PVC classique et caoutchouc.

Prévu pour évoluer dans un environnement de - 15°C à + 60°C à une pression d'utilisation de 0 à 12 bar, il apporte à son utilisateur un grand confort d'utilisation.

Tuyau de raccordement

Le tuyau de raccordement au réseau d'air est d'une longueur de **2 m**. Il est équipé d'un ressort anti-pincement en sortie de carter pour éviter les pertes de charges et d'un **raccord Ø 7,2 mm**.

**Guide tuyau**

Guide monté sur crémaillère pour un bon enroulement du tuyau.

Support orientable 180°

Support mural inclus dans l'emballage.



Réf.	Ø int. pouces	Ø ext mm	Tuyau Long. m	Type	Pression de service bar	Pression maxi bar	Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Dimensions L x P x H mm	Poids Kg
326030	3/8"	15	30	Lacm'Flex	12	20	3/8"	3/8"	530 x 280 x 470	13,3