

# Mélangeur hydraulique 500

Le brassage des produits et de l'eau est assuré par une pompe toute inox, qui homogénéise le mélange et le transfert vers la cuve du pulvérisateur par le simple basculement d'une vanne 3 voies



| Réf.     | Capacité | Diamètre | Hauteur chargement | Débit pompe | Diamètre raccords |
|----------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------------|
| MELPH500 | 500 L    | 1100 mm  | 1100 mm            | 500 l/mn    | 2"                |

## Description

- Hauteur de chargement: 1100mm
- Diamètre de la cuve: 810mm
- Diamètre raccords 2"
- Vanne 3 voies
- Cuve blanche fabriquée en PEHD 8mm
- Sur roue
- Mélange hydraulique
- Couvercle en deux parties avec un battant
- Pompe toute inox 220V 500L/min intégrée sous le bac
- Fond incliné

Inclus:

Pistolet de rinçage

Support amovible pour le chargement des produits liquides

## LIVRAISON

Livré sur palette

## AVANTAGES

- > Produit résistant, longue durée de vie du produit
- > Homogénéise le mélange
- > Transfert vers la cuve du pulvérisateur facilité et rapide
- > Facile à transporter et se déplace facilement
- > Véritable outil de préparation des traitements
- > Garantit un mélange homogène des PPP jusqu'à 150kg de poudre
- > Minimise les éclaboussures
- > Pompe sous le mélangeur: pas de gêne pour l'opérateur
- > Vidange totale et rinçage facilité de la cuve du mélangeur et des bidons
- > Travail à hauteur d'homme: facilite le chargement

## BENEFICES

- > Efficacité du traitement améliorée
- > Confort et simplicité de travail pour l'opérateur
- > Préservation de la santé de l'opérateur -> Limite les risques d'accidents
- > Gain de temps pour l'opérateur
- > Peu de risque de déversement de produit et bidons propres
- > Préservation de l'environnement

## OPTIONS

Rince bidon

(intégré photos des options si possible)

## ENTRETIEN/MAINTENANCE

Rinçage à l'eau claire