

FICHE TECHNIQUE



balecord® + ULTRA GRIP





Les dernières nées de la gamme Cordex, la ficelles Balecord+ associent le procédé ULTRAGRIP permettant une tenue exceptionnelle au nœud, un traitement anti-UV renforcé et un positionnement économique maîtrisé.

Ces ficelles de nouvelle génération intègrent des matières 1ères exclusives destinées aux productions les plus techniques.

Balecord+ : le meilleur rapport qualité / prix



Reference	m/ kg	Préconisation	Resistance minimun (kgf)		Métrage/ pack (m)	Couleur	Poids/ pack	Packs (kg)/ palette
			Au nœud (sur nœud Deering)	Linéaire				
110 +	110	  Poids de boîte 420 à 480kg Anti glisse au nœud	250	386	2200	Vert	20 kg (2 bobines)	40 (800 kg)
130 +	130	  Poids de boîte 350 à 420kg Anti glisse au nœud	220	326	2600	Vert	20 kg (2 bobines)	40 (800 kg)
150 +	150	  Poids de boîte ^ 350kg Anti glisse au nœud	195	316	3000	Vert	20 kg (2 bobines)	40 (800 kg)



Rua da estrada nova, 785 / P.O. Box 15
3885-456 Esmoriz – Portugal



WWW.CORDEX.COM