



Protection coupure

KRYTECH 840

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388



3X43D

ISO 13997:

19.8 N

EN407



X2XXXX

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

CATÉGORIE 2



DEXTERITÉ

EN420:
5/5

Protection ultra-performante pour la manipulation d'objets lourds et coupants en milieu aqueux

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Haute protection coupure pour travailler en sécurité



Protection thermique

- Bonne isolation thermique de la main

Protection à la perforation

- Bonne résistance à la perforation



Productivité

- Préhension en toute sécurité grâce à l'adhésion antidérapante



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du verre
- Industries céramique et plastique, industries des matériaux composites

APPLICATIONS

- Traitements des déchets en centre de tri
- Découpe de bois
- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Cloutage
- Manutention de plaques de verre
- Manipulation post injection de pièces plastiques chaudes
- Manipulation de matériaux composites après cuisson



Protection coupure

KRYTECH 840

Risque élevé - ISO D

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES				
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
3	X	4	3	D		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)				
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
X	2	X	X	X	X	
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	
						Résistance aux grosses projections de métal en fusion
						Petites projections de métal fondu
						Résistance à la chaleur radiante
						Résistance à la chaleur convective
						Résistance à la chaleur de contact
						Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité
Jauge	10
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris Bleu
Tailles Europe	7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/boîte 72 paires/carton
-----------------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0134 update 01
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE