

Potence double de lavage et remplissage



Réf.	Informations
PTDLR251	Potence 2,50 m en 1"
PTDLR252	Potence 2,50 m en 2"
PTDLR421	Potence 4,20 m en 1"
PTDLR422	Potence 4,20 m en 2"
PTS53525	Potence de lavage simple

Description

La colonne permet de sécuriser et de respecter la réglementation pendant la phase de remplissage du pulvérisateur concernant, en particulier, les obligations d'anti-retour (clapet anti-retour, en option) et d'anti-débordement (volucompteur, en option).

Elle permet également, un meilleur confort pour l'opérateur lors du remplissage, un gain de temps (débit de remplissage important) et d'optimiser au mieux le volume d'eau envoyé dans la cuve du pulvérisateur.

Le bras de lavage permet de transformer votre aire de remplissage en une véritable piste de lavage. Il permet de tourner librement autour de tout type de matériel qui doit être lavé. Il permet une rotation à 360°. Le bras de lavage est équipé d'un flexible de liaison professionnel avec ressort anti-coupure et manchette intégrée. Le palier de rotation est équipé de 2 roulements à billes sans entretien.

Grâce aux deux spots LED haute performance (option) travaillez en toute sécurité en ayant votre aire de préparation et de lavage éclairée, même lors de travaux avant l'aube ou après le coucher du soleil.

Les points forts

- Installation et utilisation très simples
- Un seul équipement pour réaliser les opérations de remplissage et de lavage
- Rotation à 360° pour le lavage et à 180° pour la colonne de remplissage
- Eclairage de la zone de travail (option)
- Maîtrise de l'anti-débordement (volucompteur, option)

Caractéristiques techniques

- Pied de la potence jusqu'à 5m de hauteur, déport de 3,50m et bras tournant 2,50m
- Permet de disposer d'une colonne de remplissage et du nettoyage haute pression sur le même équipement
- Très résistante : fabriquée en acier galvanisé et inox
- Disponible en 1" et 2"
- Colonne de remplissage en 2,50 ou 4,20m
- Installation et utilisation très simples
- Rotation à 360° pour le lavage et à 180° pour la colonne de remplissage